



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

Testing Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (1203007) 号

委托单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受检单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检测项目: 固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲

Testing Item 醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、
异丙醇

检测类别: 委托检测

Testing Classification

报告日期: 2025年12月10日

Date of the Report



报 告 说 明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0 18610759776

传 真：010-85367792

邮 箱：jcthex001@163.com

网 址：www.jcthex.com

四川分公司通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(1203007)号

第 1 页 共 5 页

委托编号	F20251203007	检测类别	委托检测
委托单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检地址	北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼		
检测项目	固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇		
环境条件	温度：2.7℃ 湿度：34.7%RH 大气压：1023.1hPa	检测仪器/编号	数显温湿度计/S-H-388 空盒气压表/S-H-534
采样日期	2025 年 12 月 22 日	检测日期	2025 年 12 月 22-24 日
检测依据	DB11/ 501-2017 《大气污染物综合排放标准》		
备注：/			

编制: 张林

批准: 张林

审核: 刘开奎

签发日期: 2025 年 12 月 30 日



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测 报 告

TEST

REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(1203007)号

第 2 页 共 5 页

取样位置	DA001 废气排气筒		样品编号	F20251203007-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ 1300	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	15.2	
含湿量（废气含湿量）		%	0.6	
废气平均流速		m/s	4.61	
实测废气流量		m³/h	2.20×10 ⁴	
标干废气流量		m³/h	2.09×10 ⁴	
氯化氢	排放浓度	mg/m³	<0.2	
	排放速率	kg/h	2.1×10 ⁻³	
硫酸雾	排放浓度	mg/m³	<0.2	
	排放速率	kg/h	2.1×10 ⁻³	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测 报 告

TEST

REPORT

报告编号：（F检）字（2025）第（1203007）号

第 3 页 共 5 页

取样位置	DA001 废气排气筒		样品编号	F20251203007-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：Φ1300	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	15.2	
含湿量（废气含湿量）		%	0.6	
废气平均流速		m/s	4.85	
实测废气流量		m³/h	2.32×10⁴	
标干废气流量		m³/h	2.20×10⁴	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³（以碳计）	6.68	
	排放速率	kg/h	0.15	
甲醇	排放浓度	mg/m³	<2	
	排放速率	kg/h	0.022	
甲苯	排放浓度	mg/m³	<0.004	
	排放速率	kg/h	4.4×10⁻⁵	
丙酮	排放浓度	mg/m³	0.01	
	排放速率	kg/h	2.2×10⁻⁴	
三氯甲烷	排放浓度	mg/m³	<0.003	
	排放速率	kg/h	3.3×10⁻⁵	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(1203007)号 第 4 页 共 5 页

检 测 结 果			
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	17.8
	排放速率	kg/h	0.39
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	<0.006
	排放速率	kg/h	6.6×10 ⁻⁵
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	0.012
	排放速率	kg/h	2.6×10 ⁻⁴



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (1203007) 号

第 5 页 共 5 页

检测项目	检测方法	检出限	检测仪器/编号
工况参数	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单	/	自动烟尘烟气测试仪 /S-H-564
非甲烷总烃	HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m ³ (以碳计)	真空箱气袋采样器 /S-H-460、气相色谱仪 /S-H-045
氯化氢	HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	采样器/S-H-913、离子色谱仪/S-H-690
甲苯、异丙醇、乙酸乙酯、丙酮	HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱- 质谱法》	甲苯: 0.004mg/m ³ 异丙醇: 0.002mg/m ³ 乙酸乙酯: 0.006mg/m ³ 丙酮: 0.01mg/m ³	采样器/S-H-658、气相色谱质谱联用仪/S-H-881
三氯甲烷、二氯甲烷	HJ 1006-2018《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》	三氯甲烷: 0.003mg/m ³ 二氯甲烷: 0.3mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-460、气相色谱 /S-H-598
硫酸雾	HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	离子色谱仪/S-H-690、自动烟尘烟气测试仪/S-H-564
甲醇	HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》	2mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-460、气相色谱仪 /S-H-1281

——以下空白——



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

Testing Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (1203008) 号

委托单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受检单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检测项目: 固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲

Testing Item

醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、

异丙醇

检测类别: 委托检测

Testing Classification

报告日期: 2025年12月20日

Date of the Report



报 告 说 明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0 18610759776

传 真：010-85367792

邮 箱：jcthcx001@163.com

网 址：www.jcthcx.com

四川分公司通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(1203008)号

第 1 页 共 5 页

委托编号	F20251203008	检测类别	委托检测
委托单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检地址	北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼		
检测项目	固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇		
环境条件	温度: 2.7-4.2℃ 湿度: 34.7%RH 大气压: 1023.1hPa	检测仪器/编号	数显温湿度计/S-H-388 空盒气压表/S-H-534
采样日期	2025 年 12 月 22 日	检测日期	2025 年 12 月 22-24 日
检测依据	DB11/ 501-2017 《大气污染物综合排放标准》		
备注: /			

编制: 孙林

审核: 刘国峰
检测专用章

批准: 陈松

签发日期: 2025 年 12 月 30 日



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (1203008) 号

第 2 页 共 5 页

取样位置	DA002 排气筒		样品编号	F20251203008-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ 1400	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	16.2	
含湿量（废气含湿量）		%	0.6	
废气平均流速		m/s	3.61	
实测废气流量		m ³ /h	2.00×10 ⁴	
标干废气流量		m ³ /h	1.89×10 ⁴	
氯化氢	排放浓度	mg/m ³	<0.2	
	排放速率	kg/h	1.9×10 ⁻³	
硫酸雾	排放浓度	mg/m ³	<0.2	
	排放速率	kg/h	1.9×10 ⁻³	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (1203008) 号

第 3 页 共 5 页

取样位置		DA002 排气筒		样品编号	F20251203008-01-01
受检设备信息		净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ1400	
检 测 结 果					
检 测 项 目		计 量 单 位		检 测 结 果	
废气温度		℃		15.9	
含湿量（废气含湿量）		%		0.8	
废气平均流速		m/s		3.48	
实测废气流量		m³/h		1.93×10⁴	
标干废气流量		m³/h		1.82×10⁴	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³（以碳计）		10.4	
	排放速率	kg/h		0.19	
甲醇	排放浓度	mg/m³		<2	
	排放速率	kg/h		0.018	
甲苯	排放浓度	mg/m³		<0.004	
	排放速率	kg/h		3.6×10⁻⁵	
丙酮	排放浓度	mg/m³		<0.01	
	排放速率	kg/h		9.1×10⁻⁵	
三氯甲烷	排放浓度	mg/m³		<0.003	
	排放速率	kg/h		2.7×10⁻⁵	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：（F检）字（2025）第（1203008）号

第 4 页 共 5 页

检 测 结 果			
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	12.3
	排放速率	kg/h	0.22
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	<0.006
	排放速率	kg/h	5.5×10 ⁻⁵
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	0.023
	排放速率	kg/h	4.2×10 ⁻⁴



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST

REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(1203008)号

第5页 共5页

检测项目	检测方法	检出限	检测仪器/编号
工况参数	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单	/	自动烟尘烟气测试仪 /S-H-561
非甲烷总烃	HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m ³ (以碳计)	真空箱气袋采样器 /S-H-1273、气相色谱仪 /S-H-045
氯化氢	HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	采样器/S-H-913、离子色谱仪/S-H-690
甲苯、异丙醇、乙酸乙酯、丙酮	HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》	甲苯: 0.004mg/m ³ 异丙醇: 0.002mg/m ³ 乙酸乙酯: 0.006mg/m ³ 丙酮: 0.01mg/m ³	采样器/S-H-657、气相色谱质谱联用仪/S-H-881
三氯甲烷、二氯甲烷	HJ 1006-2018《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》	三氯甲烷: 0.003mg/m ³ 二氯甲烷: 0.3mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-1273、气相色谱 /S-H-598
硫酸雾	HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	离子色谱仪/S-H-690、自动烟尘烟气测试仪/S-H-561
甲醇	HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》	2mg/m ³	真空箱气袋采样器 /S-H-1273、气相色谱仪 /S-H-1281

——以下空白——



受控编号: THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

Testing Report

报告编号: (F 检) 字 (2025) 第 (1203009) 号

委托单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受检单位: 北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检测项目: 固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲

Testing Item

醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、
异丙醇

检测类别: 委托检测

Testing Classification

报告日期: 2025年12月30日

Date of the Report



报 告 说 明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0 18610759776

传 真：010-85367792

邮 箱：jcthcx001@163.com

网 址：www.jcthcx.com

四川分公司通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016



受控编号：THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号：（F检）字（2025）第（1203009）号

第 1 页 共 5 页

委托编号	F20251203009	检测类别	委托检测
委托单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司		
受检地址	北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼		
检测项目	固定污染源排气中非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、甲醇、甲苯、丙酮、三氯甲烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇		
环境条件	温度：3.2℃ 湿度：34.7%RH 大气压：1023.1hPa	检测仪器/编号	数显温湿度计/S-H-388 空盒气压表/S-H-534
采样日期	2025 年 12 月 22 日	检测日期	2025 年 12 月 22-24 日
检测依据	DB11/ 501-2017 《大气污染物综合排放标准》		
备注：	/		

编制： 张林

批准： 张林

审核：

刘海洋

签发日期：2025 年 12 月 30 日



受控编号：THCX/BG-F01-2020G1

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号：（F检）字（2025）第（1203009）号

第 2 页 共 5 页

取样位置	DA003 废气排气筒		样品编号	F20251203009-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ1400	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	14.3	
含湿量（废气含湿量）		%	0.5	
废气平均流速		m/s	5.14	
实测废气流量		m ³ /h	2.85×10 ⁴	
标干废气流量		m ³ /h	2.71×10 ⁴	
氯化氢	排放浓度	mg/m ³	<0.2	
	排放速率	kg/h	2.7×10 ⁻³	
硫酸雾	排放浓度	mg/m ³	<0.2	
	排放速率	kg/h	2.7×10 ⁻³	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST

REPORT

报告编号：(F检)字(2025)第(1203009)号

第 3 页 共 5 页

取样位置	DA003 废气排气筒		样品编号	F20251203009-01-01
受检设备信息	净化设备：活性炭吸附 排气筒高度（m）：33		设备投入使用日期：2022 年 03 月 烟道尺寸（mm）：φ 1400	
检 测 结 果				
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果	
废气温度		℃	14.5	
含湿量（废气含湿量）		%	0.7	
废气平均流速		m/s	5.79	
实测废气流量		m³/h	3.21×10 ⁴	
标干废气流量		m³/h	3.05×10 ⁴	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³（以碳计）	14.8	
	排放速率	kg/h	0.45	
甲醇	排放浓度	mg/m³	<2	
	排放速率	kg/h	0.030	
甲苯	排放浓度	mg/m³	<0.004	
	排放速率	kg/h	6.1×10 ⁻⁵	
丙酮	排放浓度	mg/m³	<0.01	
	排放速率	kg/h	1.5×10 ⁻⁴	
三氯甲烷	排放浓度	mg/m³	<0.003	
	排放速率	kg/h	4.6×10 ⁻⁵	



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(1203009)号 第 4 页 共 5 页

检 测 结 果			
检 测 项 目		计 量 单 位	检 测 结 果
二氯甲烷	排放浓度	mg/m ³	30.9
	排放速率	kg/h	0.94
乙酸乙酯	排放浓度	mg/m ³	0.037
	排放速率	kg/h	1.1×10 ⁻³
异丙醇	排放浓度	mg/m ³	<0.002
	排放速率	kg/h	3.0×10 ⁻⁵



北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST

REPORT

报告编号: (F检)字(2025)第(1203009)号

第 5 页 共 5 页

检测项目	检测方法	检出限	检测仪器/编号
工况参数	GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单	/	自动烟尘烟气测试仪/S-H-564
非甲烷总烃	HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》	0.07mg/m ³ (以碳计)	真空箱气袋采样器/S-H-460、气相色谱仪/S-H-045
氯化氢	HJ 549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	采样器/S-H-913、离子色谱仪/S-H-690
甲苯、异丙醇、乙酸乙酯、丙酮	HJ 734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》	甲苯: 0.004mg/m ³ 异丙醇: 0.002mg/m ³ 乙酸乙酯: 0.006mg/m ³ 丙酮: 0.01mg/m ³	采样器/S-H-658、气相色谱质谱联用仪/S-H-881
三氯甲烷、二氯甲烷	HJ 1006-2018《固定污染源废气挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》	三氯甲烷: 0.003mg/m ³ 二氯甲烷: 0.3mg/m ³	真空箱气袋采样器/S-H-460、气相色谱/S-H-598
硫酸雾	HJ 544-2016《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》	0.2mg/m ³	离子色谱仪/S-H-690、自动烟尘烟气测试仪/S-H-564
甲醇	HJ/T 33-1999《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》	2mg/m ³	真空箱气袋采样器/S-H-460、气相色谱仪/S-H-1281

——以下空白——